



Kód: PDX. VR.NI  
Kiadás dátuma: 2013 január  
Rev: 1

## **DEXSURF 12**

*Felületaktív anyag keverék zsirtalanító fürdőkhöz*

### **1. A termék leírása**

A **DEXSURF 12** egy folyékony adalék, ami jelentősen megnöveli a szóró zsirtalanító fürdők hatékonyságát a felületi feszültség csökkentésével, ami lehetővé teszi a szerves szennyezők (olaj, zsír) eltávolítását a tisztítandó munkadarab felületéről. A **DEXSURF 12** kifejezetten alkalmas erősen szennyezett, pl. mélyhúzott munkadarabok zsirtalanításánál, mint felületaktív anyag.

A **DEXSURF 12** nem-ionos, és részben kationos felületaktív anyagok keveréke.

### **2. Fürdőkészítés**

A **DEXSURF 12**-t közvetlenül a zsirtalanító fürdőbe kell adagolni általában 0,5-5g/l koncentrációban. Az optimális üzemelési paramétereket a Metalchem műszaki szolgálata határozza meg a helyi körülmények függvényében.

### **3. Fürdőellenőrzés**

Nincs specifikus módszer a **DEXSURF 12** termék koncentrációjának mérésére.

### **4. Fürdőerősítés**

A **DEXSURF 12** adagolását a zsirtalanító szer adagolásának függvényében kell végezni. Általában a zsirtalanító mennyiségének 10-25 %-át kell adagolni.

### **5. Tárolás –Munkabiztonság - Kezelés**

A szükséges információkat a **DEXSURF 12** biztonságtechnikai adatlapja tartalmazza.